



## 规格参数

液晶面板	
类型	AUO工业级液晶面板
分辨率(像素)	1024 x 768
显示区域 (mm)	H: 304.128 x V: 228.096
亮度 (nit)	400 nits
对比度	700:1
色值	16.2M/262K
可视角度(U/D/L/R)	80°/80°/60°/80°
背灯寿命	50,000 小时
菜单按键	Auto, 菜单, +, -, 退出, 电源(后背板)
触摸屏技术	
类型	-
分辨率	-
透光性	-
通讯接口	
信号输入	15Pin D-Sub VGA + DVI-D
触控接口	-
电源	
电源输入	DC12V, 4.0A, 电源孔2.0mm
功耗	<=40W
机械	
材质	高强度冷轧板
安装方式	左/右或上/下 M4安装预留孔
	标准VESA 75mm x 75mm
	支持嵌入式安装
产品尺寸(mm)	333(W) x 42(D) x 264(H)
环境	
操作温度	-30°C~85°C
存储温度	-30°C~85°C
相关湿度	10~90%@40°C 非凝结
振动	1G 峰值, 5~500Hz(随机)
冲击	15G 峰值加速度 (持续11秒)
品级	易于安装拆卸

## 产品选型

型号	产品描述
GHK-15IP-NO000	15寸液晶显示模块,AUO液晶面板400亮度

更多产品选型信息请巨海坤专案业务人员。欢迎访问巨海坤官网 [www.ghaik.com](http://www.ghaik.com), 或邮件至 [info@ghaik.com](mailto:info@ghaik.com)

