

15" 全平面多点投射式电容触控 开放式液晶触摸显示器

型号: GHK-15OP-TC

产品特性

- * XGA(1024x768) 高亮250cd/m²
- * 信号方式VGA & DVI,可选HDMI
- * 全平面投射式电容触摸技术
- * 多点触摸(10点)
- * 压感式电磁手写功能模块(可选)
- * 可视屏幕防窥功能(可选)
- * 背灯亮度自动光感应调节(可选)
- * OSD屏幕按键
- * DC 12V电源输入
- * 强固型工业级结构设计
- * 支持嵌入式安装,整体简洁美观







FC CE RoHS CCC



应用行业

- * VTM(远程视频银行设备)
- * 金融自助终端
- * 博弈/游戏显示设备
- * 零售自助设备
- * 交互式教学设备

产品尺寸 (单位:毫米)



规格参数

液晶面板	
类型	AUO工业级液晶面板
分辨率(像素)	1024 x 768
显示区域 (mm)	H: 246.0 x V: 184.5
亮度 (nit)	250 nits
对比度	700:1
色值	16.2M
可视角度(U/D/L/R)	70°/60°/80°/80°
背灯寿命	50,000 小时
菜单按键	Auto, 菜单, +, -, 退出, 电源
触摸屏技术	
类型	全平面投射式电容触摸技术
分辨率	4096 x 4096
透光性	92%
通讯接口	
信号输入	15Pin D-Sub VGA + DVI-D
连接方式	USB
电源	
电源输入	DC12V, 4.17A, 电源孔2.0mm
功耗	<=48W
机械	
材质	高强度冷轧板, 塑胶件框体
安装方式	左/右或上/下 M4安装预留孔
	标准VESA 75mm x 75mm
	支持嵌入式整体安装
产品尺寸(mm)	372.5(W) x 53.5(D) x 287.2(H)
环境	
操作温度	0°~50°C
存储温度	-20°C~60°C
相关湿度	10~90%@40°C 非凝结
振动	1G 峰值, 5~500Hz(随机)
冲击	15G 峰值加速度 (持续11秒)
品级	易于安装拆卸
特种需求	
手写	压感1024阶,原笔迹手写,有源或无源手写笔
防窥	3M 或其他品牌360/180度防窥膜
光感应	根据环境光自动感应调节背灯亮度技术

产品选型

型号	产品描述
GHK-15OP-TC-0A01	15寸全平面电容屏
GHK-15OP-TC-0A02	15寸全平面电容屏+防窥膜
GHK-15OP-TC-0A03	15寸全平面电容屏+有源电磁手写模块
GHK-15OP-TC-0A04	15寸全平面电容屏+有源电磁手写模块+防窥膜
GHK-15OP-TC-0A05	15寸全平面电容屏+无源电磁手写模块

更多产品选型信息请联络巨海坤专案业务人员。欢迎访问巨海坤官网 www.ghaik.com, 或邮件至 info@ghaik.com



深圳市巨海坤科技有限公司

深圳市宝安区西乡后瑞社区新瑞工业园C栋第五层

电话:0755-2163 0010, 2163 0011

传真:0755-2163 2500

邮箱:info@ghaik.com

国际站: www.ghaik.com 中文站: www.ghaik.cn

微信扫一扫

